

MotionSwitch LED Z-Wave

Détecteur de mouvement

MotionSwitch LED Z-Wave

EAN: 4007841 035402

neva
lux



Smart Home depuis la prise électrique. Aucun câble. Aucune pile. Sans stress. Le MotionSwitch LED Z-Wave réunit un détecteur de mouvement, un détecteur de luminosité, un interrupteur et un module d'éclairage d'orientation en un seul appareil. Il est surtout facile à intégrer et à utiliser : il suffit de le brancher sur la prise électrique, de procéder aux réglages via l'appli Smart Friends et vous pouvez commander facilement et aisément les luminaires intérieurs, les moteurs des stores, les systèmes audios, les systèmes d'alarme et autres appareils.

MotionSwitch LED Z-Wave

Détecteur de mouvement

MotionSwitch LED Z-Wave

EAN: 4007841 035402



neva
lux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface	Détecteur de mouvement	Portée radiale	r = 4 m (25 m²)
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Portée tangentielle rayon	r = 20 m (628 m²)
Réglages via	Z-Wave Potentiomètres	Interrupteur crépusculaire	Oui
Avec télécommande	Non	Réglage de la crépuscularité	2 – 2000 lx
Dimensions (L x l x H)	56 x 55 x 55 mm	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Technologie de détection	infrarouge passif	Réglage de l'heure	5 s – 15 Min.
Mise en réseau possible	Oui	Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau via	Radio	Fonction balisage	Oui
Emplacement	Intérieur	Puissance	1,5 W
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau Intérieur	Fonctions	Canal du capteur Lumière d'orientation
Lieu d'installation	mur	Allumage en douceur	Non
Type de montage	autre	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Hauteur de montage	0,20 – 1,10 m	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage optimale	1,1 m	Température ambiante	-10 – 35 °C
Hauteur de montage max.	1,10 m	Matériau	Matière plastique
Puissance	1,5 W	Matériau du boîtier	Matière plastique
Consommation propre	0,3 W	Coloris	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Couleur, RAL	9010
Angle de détection	180 °	Garantie du fabricant	3 ans
Angle d'ouverture	90 °	Cartes, certificats	VDE
Protection au ras du mur	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non		
Cadrage électronique	Non		
Cadrage mécanique	Non		