Interrupteur crépusculaire

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device – rond – encastré

EAN: 4007841 057442 E-No: 535900050






Mesure parfaite de la luminosité. L'interrupteur crépusculaire Light Sensor Dual à interface DALI-2 Input Device mesure la lumière ciblée et la lumière diffuse et contrôle les espaces situés sous le détecteur ainsi que la luminosité ambiante. La combinaison des résultats des mesures permet de réduire les sources d'erreurs. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage de niveau supérieur.

• Plastique résistant aux UV

Interrupteur crépusculaire



EAN: 4007841 057442 E-No: 535900050





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface	Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Réglages via	Bus
Dimensions (Ø x H)	124 x 51 mm
Technologie de détection	Détecteur de lumière
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Emplacement	Extérieur Intérieur
Emplacement Emplacement, pièce	Extérieur Intérieur salle de classe bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut salle de conférences / salle de réunion Intérieur
·	salle de classe bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut salle de conférences / salle de réunion
Emplacement, pièce	salle de classe bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut salle de conférences / salle de réunion Intérieur
Emplacement, pièce Lieu d'installation	salle de classe bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut salle de conférences / salle de réunion Intérieur mur plafond
Emplacement, pièce Lieu d'installation Type de montage	salle de classe bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut salle de conférences / salle de réunion Intérieur mur plafond Montage encastré
Emplacement, pièce Lieu d'installation Type de montage Hauteur de montage	salle de classe bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut salle de conférences / salle de réunion Intérieur mur plafond Montage encastré 2,00 – 4,00 m 4,00 m
Emplacement, pièce Lieu d'installation Type de montage Hauteur de montage Hauteur de montage max.	salle de classe bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut salle de conférences / salle de réunion Intérieur mur plafond Montage encastré 2,00 – 4,00 m 4,00 m

Réglage de la crépuscularité	2 – 1000 lx
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Éclairage principal réglable	Non
Fonction balisage	Non
Allumage en douceur	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Cartes, certificats	DALI-2
Support mural d'angle inclus	Non

Interrupteur crépusculaire

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device – rond – encastré

EAN: 4007841 057442 E-No: 535900050





SCHÉMAS DE CIRCUIT




Schéma du circuit

Interrupteur crépusculaire

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device – rond – encastré

EAN: 4007841 057442 E-No: 535900050






HIGHLIGHTS



Plastique résistant aux UV

Interrupteur crépusculaire



EAN: 4007841 057442 E-No: 535900050





ACCESSOIRES

Produit	Numéro d'article	Désignation
0	4007841056742	Panneau noir pour détecteur IR rond – encastré Accessoires
WHICH THE PROPERTY OF THE PROP	4007841009151	Télécommande Smart Remote Accessoires