


Bewegungsmelder 360°

IS 3360 - Der Universal-Sensor

- Riesiger 360° Erfassungsbereich mit 40 Meter Durchmesser
- Bereich mit Abdeckblenden eingrenzbar
- Spezielle Ausführungen für grosse Höhen
- Präsenzmelder-Ausschalt-Logik
- Bidirektional steuerbar mit Fernbedienung Smart Remote
- 6 Ausführungen für vielseitigen Einsatz



Typ	Schaltleistung	Schutz-Art	Montage-Höhe	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
Aufputz, Eckig, 95 x 95 x 65 mm					
COM1	2000W $\cos\phi=1$ (<600W LED)	IP54	2.5 - 4m	4007841 010478	142
PF	Potentialfrei (50-240V, 10A)	IP54	2.5 - 4m	4007841 010515	154
DALI	30 DALI Vorschaltgeräte	IP54	2.5 - 4m	4007841 010560	211
DALI-2	Impulsgeber im DALI-Netzwerk	IP54	2.5 - 4m	4007841 057237	152
KNX	abhängig vom Aktor	IP54	2.5 - 4m	4007841 058166	196
LiveLink	max. 64 Teilnehmer	IP54	2.5 - 4m	4007841 049362	157



Aufputz, Rund, Ø124 x 65 mm					
COM1	2000W $\cos\phi=1$ (<600W LED)	IP54	2.5 - 4m	4007841 033446	142
PF	Potentialfrei (50-240V, 10A)	IP54	2.5 - 4m	4007841 033477	154
DALI	30 DALI Vorschaltgeräte	IP54	2.5 - 4m	4007841 033507	211
DALI-2	Impulsgeber im DALI-Netzwerk	IP54	2.5 - 4m	4007841 057251	152
KNX	abhängig vom Aktor	IP54	2.5 - 4m	4007841 058180	196
LiveLink	max. 64 Teilnehmer	IP54	2.5 - 4m	4007841 049386	157



Unterputz, Eckig, 94 x 94 x 78 mm (ET 26)					
COM1	2000W $\cos\phi=1$ (<600W LED)	IP20	2.5 - 4m	4007841 033460	142
PF	Potentialfrei (50-240V, 10A)	IP20	2.5 - 4m	4007841 033491	154
DALI	30 DALI Vorschaltgeräte	IP20	2.5 - 4m	4007841 033514	211
DALI-2	Impulsgeber im DALI-Netzwerk	IP20	2.5 - 4m	4007841 057244	152
KNX	abhängig vom Aktor	IP20	2.5 - 4m	4007841 058173	196
LiveLink	max. 64 Teilnehmer	IP20	2.5 - 4m	4007841 049379	157




Unterputz, Rund, Ø124 x 78 mm (ET 26)					
COM1	2000W $\cos\phi=1$ (<600W LED)	IP20	2.5 - 4m	4007841 033453	142
PF	Potentialfrei (50-240V, 10A)	IP20	2.5 - 4m	4007841 033484	154
DALI	30 DALI Vorschaltgeräte	IP20	2.5 - 4m	4007841 033521	211
DALI-2	Impulsgeber im DALI-Netzwerk	IP20	2.5 - 4m	4007841 057268	152
KNX	abhängig vom Aktor	IP20	2.5 - 4m	4007841 058197	196
LiveLink	max. 64 Teilnehmer	IP20	2.5 - 4m	4007841 049393	157



Aufputz, Eckig, 95 x 95 x 65 mm, grosse Höhen					
COM1	2000W $\cos\phi=1$ (<600W LED)	IP54	4 - 14m	4007841 033569	148
PF	Potentialfrei (50-240V, 10A)	IP54	4 - 14m	4007841 033583	160
DALI	30 DALI Vorschaltgeräte	IP54	4 - 14m	4007841 010577	222
DALI-2	Impulsgeber im DALI-Netzwerk	IP54	4 - 14m	4007841 057374	160
KNX	abhängig vom Aktor	IP54	4 - 14m	4007841 058296	208
LiveLink	max. 64 Teilnehmer	IP54	4 - 14m	4007841 009724	165

IS 2360 Eco - Der Preiswerte

- Bewegungsmelder für Aufputz-Montage
- Für den Innen- und Aussenbereich
- 360° Erfassungswinkel mit 180° Öffnungswinkel
- Bereich mit Abdeckblenden eingrenzbar bei Version Ø24m



Typ	Schaltleistung	Abmessungen	Schutz-Art	Reichweite	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
IS 2360	2000W $\cos\phi=1$	115 x 50 mm	IP44	Ø7m	4007841 006556	74
IS 2360-3	2000W $\cos\phi=1$	121 x 57 mm	IP44	Ø24m	4007841 057770	98