


# Präsenzmelder 360°

## IR Quattro HD DALI plus - Das Multitalent

- 3 Lichtkanäle (DALI adressierbar) für bis zu 64 Leuchten
- 4 Tasteringänge (3x Licht, 1x potentialfreies Relais)
- Extrem hochauflösender Sensor mit 64 m2 Präsenzbereich
- Erfassungsbereich verlustfrei und präzise skalierbar
- Montagehöhe 2.5 - 10 Meter (empfohlen 2.8 Meter)
- Master-Master und Master-Slave Schaltung möglich
- Bidirektional programmierbar per Smart Remote



Typ	Schaltleistung	Schutz- Art	Taster- Eingänge	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
<b>Aufputz, 120 x 120 x 65 mm</b>					
DALI plus AP	64 DALI Driver + Relais potfrei 1A	IP20	4	4007841 035273	337
<b>Deckeneinbau, 120 x 120 x 124 mm (ET 78)</b>					
DALI plus EB	64 DALI Driver + Relais potfrei 1A	IP20	4	4007841 035204	337
<b>Zubehör</b>					
Schutzkorb	Gegen Bälle u. Vandalismus			4007841 003036	33

## HF 360 - Der Problemlöser

- 113 m2 Erfassungsbereich unabhängig von der Bewegungsrichtung
- Präzise, elektronische einstellbare Reichweite
- Sieht durch Leichtbauwände hindurch
- Unsichtbare Montage hinter der Decke möglich
- Master-Master und Master-Slave Schaltung möglich
- Steuerbar per Smart Remote



Typ	Schaltleistung	Schutz- Art	Taster- Eingänge	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
<b>Aufputz, 120 x 120 x 51 mm</b>					
COM1	2000W cosφ=1 (LED<600W))	IP20	1	4007841 751302	195
<b>Unterputz, 120 x 120 x 56 mm (ET 30)</b>					
COM1	2000W cosφ=1 (LED<600W))	IP20	1	4007841 002800	165
COM2	C1 = COM1 / C2: 230W Potfrei 1A	IP20	1	4007841 002848	187
DALI	2x12 DALI Driver	IP20	1	4007841 002817	284
DALI-2	Impulsgeber im DALI-Netzwerk	IP20	-	4007841 057480	195
KNX	abhängig vom Aktor, 5 Kanäle	IP20	-	4007841 059484	246
LiveLink	max. 64 Teilnehmer via Steuerbox	IP20	4	4007841 033972	202
<b>Zubehör</b>					
AP-Box	Aufputz-Adapter	IP54		4007841 000363	13
AP-Box KNX	Aufputz-Adapter KNX	IP20		4007841 003029	13
Schutzkorb	Gegen Bälle u. Vandalismus			4007841 003036	33
Feder-Adapter	Deckeneinbaudose Ø 68 mm			4007841 052812	31
HF-Adapter	Unsichtbare EB-Montage			4007841 006600	23