

# Präsenzmelder für Schalter-Ersatz

## IR 180 - Formschöner Infrarot -Präsenzmelder

- Präzise, lückenlose Überwachung auf Schalterhöhe (1.1m)
- Reichweite in Stufen zwischen 5 und 20m einstellbar
- Kompatibel mit Feller EDIZIOdue mittels Zubehör
- Integrierter Taster für manuelle Übersteuerung
- Impulsfunktion serienmässig
- Version KNX liefert zusätzlich Temperatur- und Luftfeuchte-Messwerte
- Bidirektional steuerbar per Smart Remote



Typ	Schaltleistung	Farbe	Taster-Eingänge	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
<b>Unterputz, 80 x 80 x 50 mm (ET 29.5)</b>					
COM1 WS	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W))	Weiss	1	4007841 029944	134
COM1 SI	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W))	Silber	1	4007841 032982	150
COM1 AN	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W))	Anthrazit	1	4007841 055950	150
COM2 WS	C1 = COM1 / C2: 230W Potfrei 1A	Weiss	1	4007841 033002	157
COM2 SI	C1 = COM1 / C2: 230W Potfrei 1A	Silber	1	4007841 032999	172
COM2 AN	C1 = COM1 / C2: 230W Potfrei 1A	Anthrazit	1	4007841 055967	172
DALI WS	2x12 DALI Driver	Weiss	1	4007841 033026	223
DALI SI	2x12 DALI Driver	Silber	1	4007841 033019	240
DALI AN	2x12 DALI Driver	Anthrazit	1	4007841 055974	240
KNX WS	abhängig vom Aktor, 5 Kanäle	Weiss	4	4007841 058463	232
KNX SI	abhängig vom Aktor, 5 Kanäle	Silber	4	4007841 058456	246
KNX AN	abhängig vom Aktor, 5 Kanäle	Anthrazit	4	4007841 058449	246

## IR 180 Universal - Weltneuheit mit 2 Drähten

- 2-Draht Technik ohne Neutral-Leiter mit 0 Watt Stand-By
- Ideal geeignet für die Renovation
- flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel
- Präzise, lückenlose Überwachung auf Schalterhöhe (1.1m)
- Reichweite in Stufen zwischen 5 und 20m einstellbar
- Integrierter Taster für manuelle Übersteuerung
- Kompatibel mit Feller EDIZIOdue mittels Zubehör



Typ	Schaltleistung	Farbe	Taster integriert	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
<b>Unterputz, 80 x 80 x 50 mm (ET 29.5)</b>					
COM1 WS	200W $\cos\phi=1$ (ca. 6x LED)	Weiss	1	4007841 033149	222
COM1 SI	200W $\cos\phi=1$ (ca. 6x LED)	Silber	1	4007841 033132	239
COM1 AN	200W $\cos\phi=1$ (ca. 6x LED)	Anthrazit	1	4007841 055943	239

## IR 2180 UP ECO - Der Preiswerte

- 2-Draht Technik ohne Neutral-Leiter mit 0 Watt Stand-By
- Ideal geeignet für die Renovation
- Reichweite in Stufen zwischen 5 und 20m einstellbar
- für Montagehöhen zwischen 1.1 und 2.2m
- Integrierter Taster für manuelle Übersteuerung
- Nicht für Kombinationen geeignet



Typ	Schaltleistung	Schutz-Art	Taster integriert	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
<b>Unterputz, 81 x 81 x 57 mm (ET 34)</b>					
COM1 WS	200W $\cos\phi=1$ (ca. 6x LED)	IP20	1	4007841 065003	106