

Sensorleuchten

P-Serie - Die universelle Sensorleuchte

- Für preiswerte Lichtlösungen im Innen- und Aussenbereich IP54
- Unsichtbarer Hochfrequenz-Bewegungsmelder
- Präzise einstellbare Reichweite mit 8 Metern Durchmesser
- Grundlicht-Funktion und Softlichtstart
- Zusätzliche Schaltleistung für Leuchten und Ventilatoren bis 800 W Ohm
- Slave- und Notlicht-Varianten lieferbar

Typ	Licht-Farbe	Sensor, Reichweite	System-Output	System-Leistung	Schutz-Art	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
P1, Ø280 x 110 mm							
Master 3K	3000K	360°, Ø 8 m	960 lm	9.5 W	IP54, IK03	4007841 056063	97
Master 4K	4000K	360°, Ø 8 m	1010 lm	9.5 W	IP54, IK03	4007841 056032	97
Slave 3K	3000K	-	960 lm	9.5 W	IP54, IK03	4007841 056056	82
Slave 4K	4000K	-	1010 lm	9.5 W	IP54, IK03	4007841 056049	82
P2, 320 x 110 mm							
Master 3K	3000K	360°, Ø 8 m	1730 lm	15.5 W	IP54, IK03	4007841 056100	129
Master 4K	4000K	360°, Ø 8 m	1810 lm	15.5 W	IP54, IK03	4007841 056070	129
Slave 3K	3000K	-	1730 lm	15.5 W	IP54, IK03	4007841 056094	114
Slave 4K	4000K	-	1810 lm	15.5 W	IP54, IK03	4007841 056087	114
Notlicht 3K	3000K	360°, Ø 8 m	1730 lm	15.5 W	IP54, IK03	4007841 058586	196
Notlicht 4K	4000K	360°, Ø 8 m	1810 lm	15.5 W	IP54, IK03	4007841 058579	196
P3, Ø400 x 142 mm							
Master 3K	3000K	360°, Ø 8 m	2210 lm	19.5 W	IP54, IK03	4007841 056148	160
Master 4K	4000K	360°, Ø 8 m	2310 lm	19.5 W	IP54, IK03	4007841 056117	160
Slave 3K	3000K	-	2210 lm	19.5 W	IP54, IK03	4007841 056131	145
Slave 4K	4000K	-	2310 lm	19.5 W	IP54, IK03	4007841 056124	145
Notlicht 3K	3000K	360°, Ø 8 m	2210 lm	19.5 W	IP54, IK03	4007841 058609	225
Notlicht 4K	4000K	360°, Ø 8 m	2310 lm	19.5 W	IP54, IK03	4007841 058593	225

Typ	Sensor, Reichweite	Sockel	Leistung	Schutz-Art	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
Serie RS, 280 x 110 mm						
RS 10L	360°, Ø 8 m	E27	max. 75 W	IP44, IK00	4007841 730512	148
RS 14L	360°, Ø 8 m	E27	max. 60 W	IP44, IK07	4007841 731113	156

DL Quattro Vario - Die präziseste Sensorleuchte

- Unsichtbare, in Leuchtenabdeckung integrierte Bewegungsmelder-Linse
- Passiv-Infrarot-Technologie für präzise Bereichseingrenzung
- Reichweite in 4 Richtungen individuell einstellbar (2 - 8 m)
- Mit 360° Rundum-Erfassung bestens geeignet für Carports und Vordächer IP54
- Grundlicht-Funktion und Soft-Lichtstart
- Vernetzbar per Kabel mit bis zu 10 Leuchten

Typ	Farbe	Licht-Farbe	Sensor, Reichweite	System-Output	System-Leistung	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
DL Quattro, Ø310 x 69 mm							
SI 3K	Silber	3000K	360°, 16 x 16 m	1430 lm	14 W	4007841 035433	205
SI 4K	Silber	4000K	360°, 16 x 16 m	1430 lm	14 W	4007841 035495	205
AN 3K	Anthrazit	3000K	360°, 16 x 16 m	1430 lm	14 W	4007841 057596	205
AN 4K	Anthrazit	4000K	360°, 16 x 16 m	1430 lm	14 W	4007841 057589	205