

Projecteurs à détection

XLED PRO 240 - Projecteur à LED de première classe

- Éclairage automatique pour une utilisation polyvalente en extérieur IP44
- Panneau LED pivotant horizontal et vertical dans une optique opale noble
- Détecteur de mouvement à 240° facile à couvrir avec une portée de 12 mètres
- Pour des hauteurs d'installation allant jusqu'à 6 mètres
- Périphériques esclaves sans détecteurs disponibles
- Support mural d'angle compris



Type	Couleur	System-Output	System-perform.	Détecteur, portée	Temp. couleur	EAN	Brut CHF excl. TVA, TAR
Master, 221 x 180 x 161 mm							
Master WS	blanc	1830 lm	20 W	240°, 12 m	4000K	4007841 003630	226
Master SZ	noir	1830 lm	20 W	240°, 12 m	4000K	4007841 003623	226
Master AN	anthracite	1830 lm	20 W	240°, 12 m	4000K	4007841 057695	240



Slave, 199 x 180 x 161 mm							
Slave WS	blanc	1830 lm	20 W	240°, 12 m	4000K	4007841 057725	198
Slave SZ	noir	1830 lm	20 W	240°, 12 m	4000K	4007841 057718	198
Slave AN	anthracite	1830 lm	20 W	240°, 12 m	4000K	4007841 057701	212

XLED curved - Modèle compact brillant

- Projecteur automatique avec couleur de lumière chaude pour une utilisation en extérieur IP44
- Détecteur de mouvement à 160° avec une portée de 8 mètres
- Détecteur de mouvement pouvant être recouvert et pivoté à 30°
- Pour des hauteurs d'installation allant jusqu'à 4 mètres



Type	Couleur	System-Output	System-perform.	Détecteur, portée	Temp. couleur	EAN	Brut CHF excl. TVA, TAR
120 x 160 x 107 mm							
Curved WS	blanc	1125 lm	10 W	160°, 8 m	3000K	4007841 012083	121
Curved AN	anthracite	1125 lm	10 W	160°, 8 m	3000K	4007841 012076	121