

Bewegungsmelder für Aussen

iHF 3D - Revolutionärer Aussen-Sensor


- 160° Erfassungsbereich mit 3 Sektoren
- Reichweite exakt zwischen 1 und 7 Metern pro Sektor einstellbar
- Keine Unterschiede bei radialer und tangentialer Annäherung
- Keine Erfassung von Kleintieren
- Bidirektional steuerbar mit Fernbedienung Smart Remote
- Version KNX mit Erkennung der Bewegungsrichtung
- Service-Fernbedienung RC9 im Lieferumfang (ausser KNX)



Typ	Schaltleistung	Farbe	Montage-Höhe	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
Wand Aufputz Nass IP54 , 120 x 117 x 120 mm					
iHF WS	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W)	Weiss	1.8 - 2m	4007841 007577	240
iHF AN	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W)	Anthrazit	1.8 - 2m	4007841 007591	240
iHF SZ	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W)	Schwarz	1.8 - 2m	4007841 007584	240
iHF KNX WS	abhängig von Aktor, 2 Ausgänge	Weiss	1.8 - 2m	4007841 059644	274
iHF KNX AN	abhängig von Aktor, 2 Ausgänge	Anthrazit	1.8 - 2m	4007841 059620	274
iHF KNX SZ	abhängig von Aktor, 2 Ausgänge	Schwarz	1.8 - 2m	4007841 059637	274

sensIQ S - Vielseitiger Aussen-Sensor

- 300° Erfassungsbereich mit 3 Sektoren
- Reichweite zwischen 2 und 20 Metern pro Sektor einstellbar
- Bidirektional steuerbar mit Fernbedienung Smart Remote
- Version KNX mit Erkennung der Bewegungsrichtung
- Eckwandhalter und Fernbedienung im Lieferumfang
- 4h Ein/Aus Übersteuerung



Typ	Schaltleistung	Farbe	Montage-Höhe	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
Wand Aufputz Nass IP54 , 114 x 74 x 128 mm					
WS	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W)	Weiss	2 - 5m	4007841 034955	143
SI	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W)	Silber	2 - 5m	4007841 034962	169
AN	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W)	Anthrazit	2 - 5m	4007841 056650	169
SZ	2000W $\cos\phi=1$ (LED<600W)	Schwarz	2 - 5m	4007841 034979	143
KNX WS	abhängig von Aktor, 3 Ausgänge	Weiss	2 - 5m	4007841 059613	210
KNX SI	abhängig von Aktor, 3 Ausgänge	Silber	2 - 5m	4007841 059590	222
KNX AN	abhängig von Aktor, 3 Ausgänge	Anthrazit	2 - 5m	4007841 059583	222
KNX SZ	abhängig von Aktor, 3 Ausgänge	Schwarz	2 - 5m	4007841 059606	210

IS 3180 - Der Vielseitige

- Riesiger 180° Erfassungsbereich mit 20 Meter Reichweite
- Reichweite in 2 Stufen einstellbar
- Präsenzmelder-Ausschalt-Logik
- Bidirektional steuerbar mit Fernbedienung Smart Remote
- LiveLink-Ausführung für Highend-Lichtlösungen



Typ	Schaltleistung	Schutz-Art	Montage-Höhe	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
Wand Aufputz, Eckig, 95 x 95 x 65 mm					
COM1	2000W $\cos\phi=1$ (8x36 EVG)	IP54	2.5 - 4m	4007841 009113	123
PF	Potentialfrei (50-240V, 10A)	IP54	2.5 - 4m	4007841 010508	134
DALI	30 DALI Vorschaltgeräte	IP54	2.5 - 4m	4007841 010553	190
DALI-2	Impulsgeber im DALI-Netzwerk	IP54	2.5 - 4m	4007841 057350	133
KNX	abhängig vom Aktor	IP54	2.5 - 4m	4007841 058135	178
LiveLink	max. 64 Teilnehmer	IP54	2.5 - 4m	4007841 049409	138