


# Bewegungsmelder für Aussen

## IS 3360 - Der Universal-Sensor

- Riesiger 360° Erfassungsbereich mit 40 Meter Durchmesser
- Bereich mit Abdeckblenden eingrenzbar
- Präsenzmelder-Ausschalt-Logik
- Bidirektional steuerbar mit Fernbedienung Smart Remote
- 7 Ausführungen für flexiblen Einsatz



Typ	Schaltleistung	Schutz-Art	Montage-Höhe	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
<b>Aufputz, Eckig, 95 x 95 x 65 mm</b>					
COM1	2000W $\cos\phi=1$ (<600W LED)	IP54	2.5 - 4m	4007841 010478	142
PF	Potentialfrei (50–240V, 10A)	IP54	2.5 - 4m	4007841 010515	154
DALI	30 DALI Vorschaltgeräte	IP54	2.5 - 4m	4007841 010560	211
DALI-2	Impulsgeber im DALI-Netzwerk	IP54	2.5 - 4m	4007841 057237	152
KNX	abhängig vom Aktor	IP54	2.5 - 4m	4007841 058166	196
LiveLink	max. 64 Teilnehmer	IP54	2.5 - 4m	4007841 049362	157



Typ	Schaltleistung	Schutz-Art	Montage-Höhe	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
<b>Aufputz, Rund, Ø124 x 65 mm</b>					
COM1	2000W $\cos\phi=1$ (<600W LED)	IP54	2.5 - 4m	4007841 033446	142
PF	Potentialfrei (50–240V, 10A)	IP54	2.5 - 4m	4007841 033477	154
DALI	30 DALI Vorschaltgeräte	IP54	2.5 - 4m	4007841 033507	211
DALI-2	Impulsgeber im DALI-Netzwerk	IP54	2.5 - 4m	4007841 057251	152
KNX	abhängig vom Aktor	IP54	2.5 - 4m	4007841 058180	196
LiveLink	max. 64 Teilnehmer	IP54	2.5 - 4m	4007841 049386	157


## Zubehör - Fernbedienungen IS 3360 und HF 3360



Typ	Beschreibung	Kompatibilität	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
Smart Remote	Universal-Fernbedienung	Alle ausser IS Eco	4007841 009151	159
RC8	Service-Fernbedienung	IS 3360/3180 COM1, PF, DALI	4007841 559410	36
RC5	Nutzer-Fernbedienung	IS 3360/3180 DALI	4007841 592806	28
RC6 KNX	Service-Fernbedienung	IS 3360/3180 KNX	4007841 593018	35
RC7 KNX	Nutzer-Fernbedienung	IS 3360/3180 KNX	4007841 592912	28

## IS 2360 Eco - Der Preiswerte


- Bewegungsmelder für Aufputz-Montage
- Für den Innen- und Aussenbereich
- 360° Erfassungswinkel mit 180° Öffnungswinkel
- Bereich mit Abdeckblenden eingrenzbar bei Version Ø24m



Typ	Schaltleistung	Abmessungen	Schutz-Art	Reichweite	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
IS 2360	2000W $\cos\phi=1$	115 x 50 mm	IP44	Ø7m	4007841 006556	74
IS 2360-3	2000W $\cos\phi=1$	121 x 57 mm	IP44	Ø24m	4007841 057770	98

## IS 2180 Eco - Der Preiswerte

- 180° Erfassungsbereich und 12m Reichweite
- Flexible Anpassung von Erfassungswinkel und Reichweite
- für Montagehöhen zwischen 1.8 und 4m (empfohlen 2m)
- Inkl. Zubehör für Aussen- und Inneneck-Montage



Typ	Schaltleistung	Farbe	Abmessungen	Schutz-Art	EAN	Brutto CHF exkl. MwSt, vRG
2180 WS	2000W $\cos\phi=1$	Weiss	120 x 78 x 55 mm	IP54	4007841 034696	71
2180 SZ	2000W $\cos\phi=1$	Schwarz	120 x 78 x 55 mm	IP54	4007841 034702	71
2180 AN	2000W $\cos\phi=1$	Anthrazit	120 x 78 x 55 mm	IP54	4007841 064907	82