

nexx.IS PRO Série

Son œil d'aigle voit plus.

- Une vision encore plus précise des zones d'accès :
Solution idéale pour les entrées de maison et les façades
- La technologie Eagle Eye élargit la zone de détection individuelle en direction du détecteur lorsque l'on marche de face
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités Connect étendues, comme la commande de luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de temporisation et l'intégration de boutons-poussoirs radio
- Famille de détecteurs avec trois zones de détection : Montage mural 130° ou 270° et montage au plafond avec 360°, au choix en version apparente ou encastrée
- Grâce à l'interface uDIM, l'allumage progressif et l'éclairage de balisage sont désormais également utilisables sur les luminaires conventionnels. Condition : la source lumineuse est graduable



MD IR N130



MD IR N270



MD IR N360

 Technologie brevetée Eagle Eye Utilisation flexible grâce à la tête pivotante du capteur	 Configuration avancée du détecteur réglable numériquement	 Mise en réseau de toute la gamme via Bluetooth Mesh	COM1 uDIM Interfaces disponibles
---	--	--	--



 Bluetooth MESH Maillage Bluetooth	 Réglage via l'application	 max. 6,00 m	 130°	 270°	 360°
 max. 13 m	 2 - 2000 lx	Caractéristiques techniques MD IR N130 Dimensions 116 x 116 x 42 mm Type de détecteur Infrarouge Hauteur de montage 1,80 - 3,00 m Angle de détection 130° Portée tangentielle max. 13 m Portée radiale Rayon max. 2,5 m Type de montage Mur Support mural d'angle en option Caractéristiques techniques MD IR N270 Dimensions 116 x 116 x 42 mm Type de détecteur Infrarouge Hauteur de montage 1,80 - 6,00 m Angle de détection 270° Portée tangentielle max. 12,5 m Portée radiale Rayon max. 2,7 m Type de montage Mur Support mural d'angle inclus Caractéristiques techniques MD IR N360 Dimensions en saillie Ø 80 x 93 mm Dimensions montage au plafond Ø 80 x 74 mm Type de détecteur Infrarouge Hauteur de montage 1,80 - 6,00 m Angle de détection 360° Portée tangentielle Ø 26 m Portée radiale Rayon Ø 7 m Type de montage Plafond		MD IR N130 COM1, blanc 4007841 069056 COM1, anthracite 4007841 069032 MD IR N270 COM1, blanc 4007841 079819 COM1, anthracite 4007841 079796 uDIM, blanc 4007841 079871 uDIM, anthracite 4007841 079857 MD IR N360 en saillie COM1, blanc 4007841 080006 COM1, anthracite 4007841 079888 uDIM, blanc 4007841 080068 uDIM, anthracite 4007841 080044	
 IP54	 Eagle Eye Capture	COM1 Raccordement 220 - 240 V, 50/60 Hz Charge de commutation max. 600 W LED uDIM Raccordement au réseau 220 - 240 V, 50/60 Hz Charge de commutation 5-100 W LED Variation Début/fin de phase		Encastrement dans le plafond COM1, blanc 4007841 080587 COM1, anthracite 4007841 087432 uDIM, blanc 4007841 080600 uDIM, anthracite 4007841 087456 Support mural d'angle blanc 4007841 091323 anthracite 4007841 091330	