

MD/PD IR 4360

Der Einstieg ins Tagesgeschäft.

- Ideal für Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Montagefreundlich durch rundes Design und magnetische Halterung
- Tastereingang und Parallelschaltung mehrerer Sensoren (max. 10) zur Bereichserweiterung (COM1)
- Vermessung nach sensNORM und externe Zulassung



 professional line



Die Einstellung der Sensoren erfolgt einfach mit der Smart Remote oder per Potentiometer (COM1).



Infrarot-Sensoren mit 360° Erfassung



Reichweiten-Versionen mit Ø 8 m und Ø 24 m



Einbauhöhe bis zu 10 m

Bewegungs- und Präsenzmelder

MD/PD IR 4360



Bewegungsmelder (MD)

- Bewegungserfassung und Lichtmessung
- Voll- und Halbautomatik Modus
- Tastereingang

Bewegungsmelder mit COM1-Schnittstelle

Präsenzmelder (PD)

- Bewegungs-, Präsenzerfassung und Lichtmessung
- Präsenzmelder-Funktion
- Voll- und Halbautomatik-Modus (COM1)
- Tastereingang (COM1)
- Schwarze und weiße Gehäusefarbe



Präsenzmelder mit COM1, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle

Technische Daten

Montagehöhe max. ..(MD)4,00 m/ (PD) 10,00 m
 Bewegung (MD+PD)Ø 8 m / Ø 24 m
 Präsenz (PD)..... Ø 6 m / Ø 7,5 m
 Maße Unterputz..... Ø 109 x 70 mm
 Maße Aufputz Ø 129 x 65 mm
 Maße Deckeneinbau..... Ø 109 x 138 mm


COM1 (ON/OFF)

Anschluss..... 220 - 240V, 50/60 Hz
 Relais Schaltlasten 2000W, LED 500 W
 Tastereingang, Voll-/Halbautomatik, Parallelschaltung zur Bereichserweiterung max. 10 Sensoren


DALI-2 IPD

StromversorgungDali Bus
 Leistungsaufnahme über DALI-2 (12-22,5V C, no SELV): 12mA (6 Teilnehmer) bei 16V
 Eingangsspannung
 gelieferte Daten..... Bewegung, Luxwert
KNX
 Stromaufnahme in mA 15 mA
 KNX Applikation2x Lichtausgang (ON/OFF, Dimmwert Szene), 2x Konstantlichtregelung mit Grundbeleuchtung, 1x Dämmerungsschalter, HLK, Präsenz, Logikgatter, Abwesenheit


3 Bauformen



Unterputz



Aufputz



Deckeneinbau

MD IR 4360-8 (Bewegungsmelder, Ø 8 m)

COM1

Unterputz, weiß.....4007841 086893
 Aufputz, weiß4007841 086909
 Deckeneinbau, weiß.....4007841 086886

MD IR 4360-24 (Bewegungsmelder, Ø 24 m)

COM1

Unterputz, weiß.....4007841 086923
 Aufputz, weiß4007841 086930
 Deckeneinbau, weiß.....4007841 086916

PD IR 4360-8 (Präsenzmelder, Ø 8 m)

COM1

Unterputz, schwarz..... 4007841 085117
 Unterputz, weiß.....4007841 085124
 Aufputz, schwarz..... 4007841 085032
 Aufputz, weiß4007841 085049
 Deckeneinbau, schwarz..... 4007841 085094
 Deckeneinbau, weiß.....4007841 085100

DALI2-IPD

Unterputz, schwarz.....4007841 085759
 Unterputz, weiß.....4007841 085766
 Aufputz, schwarz.....4007841 085773
 Aufputz, weiß4007841 085780
 Deckeneinbau, weiß.....4007841 085735
 Deckeneinbau, schwarz.....4007841 085742

KNX

Unterputz, schwarz.....4007841 086206
 Unterputz, weiß.....4007841 086213
 Aufputz, schwarz.....4007841 086169
 Aufputz, weiß4007841 086176
 Deckeneinbau, schwarz.....4007841 086183
 Deckeneinbau, weiß.....4007841 086190

PD IR 4360-24 (Präsenzmelder, Ø 24 m)

COM1

Unterputz, schwarz..... 4007841 085070
 Unterputz, weiß.....4007841 085087
 Aufputz, schwarz..... 4007841 085018
 Aufputz, weiß4007841 085025
 Deckeneinbau, schwarz..... 4007841 085056
 Deckeneinbau, weiß.....4007841 085063

DALI2-IPD

Unterputz, schwarz.....4007841 085810
 Unterputz, weiß.....4007841 085827
 Aufputz, schwarz.....4007841 085834
 Aufputz, weiß4007841 085841
 Deckeneinbau, schwarz.....4007841 085797
 Deckeneinbau, weiß.....4007841 085803

KNX

Unterputz, schwarz.....4007841 086145
 Unterputz, weiß.....4007841 086152
 Aufputz, schwarz.....4007841 086107
 Aufputz, weiß4007841 086114
 Deckeneinbau, schwarz.....4007841 086121
 Deckeneinbau, weiß.....4007841 086138