


Hallway

Spezialist für lange Gänge & Flure.

Angepasst im Design der Control PRO II - Familie hinterlässt der Hallway einen sichtbar bleibenden Eindruck in modernen Gebäuden. Mit einem Erfassungsbereich von 25x3 m sorgt er für schnelle Schaltung. Ideal einsetzbar in langen Fluren und Gängen. Einstellung, Inbetriebnahme und Vernetzung erfolgen einfach und kabellos per Bluetooth.



 Bluetooth Mesh für schnelle und energiesparende Verbindungen	 Temperaturmessung bei den Bus-Schnittstellen IP, DALI-2 IPD und KNX	 Luftfeuchtemessung bei den Bus-Schnittstellen IP, DALI-2 IPD und KNX
---	--	---

Hochfrequenz-Gang-Präsenzmelder

Hallway



	 Erfassungsbereich 25 x 3 m radial, je Richtung digital einstellbar	 max. 4 m Montagehöhe	Technische Daten Hallway Montagehöhe 2,00 – 4,00 m Reichweite radial & tangential..... 25 x 3 m Bestelldetails (Unterputz) COM1 4007841 086503 COM1 (schwarz) 4007841 086336 COM2 4007841 086350 DALI-2 APC 4007841 086299 DALI-2 IPD..... 4007841 086398 KNX V3.5 4007841 086527 KNX V3.5 (schwarz)..... 4007841 086480 IP 4007841 086435 BT IPD (Slave) 4007841 086282 Bestelldetails (Aufputz) COM1 4007841 086329 COM1 (schwarz) 4007841 086312 COM2 4007841 086343 DALI-2 APC 4007841 058012 DALI-2 IPD..... 4007841 086367 KNX V3.5 4007841 086459 KNX V3.5 (schwarz) 4007841 086442 IP 4007841 086404 BT IPD (Slave) 4007841 086275 Bestelldetails (Deckeneinbau) COM1 4007841 086497 KNX V3.5 4007841 086510 Bestelldetails (Zubehör) Aufputzadapter 4007841 063887
	7 Schnittstellen		
 UV-geschütztes Material	