

True Presence®

Der erste wahre Präsenzmelder.

Er ist der erste Melder zur Erfassung von An- und Abwesenheit von Personen. In Hotels, Klassenzimmern und Büros ergeben sich mit dem True Presence® ganz neue Möglichkeiten der Gebäudesensorik. Mit einem Gesamt-Präsenzbereich von 177 m² und einer Montagehöhe von bis zu 12 m setzt er neue Maßstäbe im Präsenzmelder-Bereich. Einstellung, Inbetriebnahme und Vernetzung erfolgen einfach und kabellos per Bluetooth. Jetzt auch in schwarz erhältlich.

 **Bluetooth®
MESH**



 **professional** line



Die Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung erfolgt per App.



Temperaturmessung bei den Bus-Schnittstellen IP und DALI-2 IPD



Luftfeuchtemessung bei den Bus-Schnittstellen IP und DALI-2 IPD

Präsenzmelder

True Presence®



		7	Technische Daten True Presence® Montagehöhe 2,00 – 12,00 m Reichweite True Presence® Ø 9 m Reichweite radial & tangential Ø 15 m Bestelldetails (Unterputz) COM1 weiß 4007841 085575 COM1 schwarz 4007841 085551 COM2 weiß 4007841 068295 DALI-2 APC weiß 4007841 085599 IP 4007841 085612 BT IPD (Slave) 4007841 085506 Bestelldetails (Aufputz) COM1 weiß 4007841 085537 COM1 schwarz 4007841 085513 COM2 weiß 4007841 068271 DALI-2 APC weiß 4007841 085582 IP weiß 4007841 085605 BT IPD (Slave) weiß 4007841 085490 Bestelldetails (Deckeneinbau) COM1 weiß 4007841 085544
Einstellungen per App	max. 12 m Montagehöhe	Schnittstellen	
			
True Presence® Erfassung Ø 9 m	Präsenz- erfassung Ø 15 m	Bewegungs- erfassung Ø 15 m	
	Weitere Sensoren der Control PRO II-Serie  True Presence® Multisensor  IR Quattro HD-2		
Dämmerungs- einstellung			
	 HF 360-2  Hallway		
Zeiteinstellung			